
Descrição:	Alcoóis graxos especiais esterificados com aditivos.
Aspecto:	Pasta branca.
Teor de Sólidos totais:	45,5 – 50,3%
pH (sol. 10%):	6,5 – 9
Caráter iônico:	Aniônico
Solidez à luz:	Excelente
Solidez ao calor:	Boa
Solidez aos eletrólitos:	Instável
Aplicação:	Como agente de apresto para couros macios.
Propriedades:	<p>UP SOFT® MFG é uma emulsão de cor branca, ligeiramente alcalina, muito compatível engraxantes e corantes aniônicos.</p> <p>É sólido à luz, sendo também apropriado para o engraxe de couros brancos ou de tons pastéis. Conforme o processo pode-se obter com o UP SOFT® MFG, um engraxe atravessado com toque sedoso e fibras bastante esponjosas.</p> <p>Ao formularmos um processo com 30 - 50% de UP SOFT® MFG na composição do engraxe, consegue-se uma melhora significativa na resistência à água do couro, sem haver a necessidade de uma fixação especial. Isto também tem o mesmo efeito sobre o acabamento.</p>
Sugestão de uso:	<p>A quantidade de UP SOFT® MFG a ser empregada, depende do tipo de couro e do efeito desejado, variando, em geral, de 4 - 15% calculado sobre o peso rebaixado dos couros.</p> <p>Quando aplicado combinado com outros aprestos, o UP SOFT® MFG deve ser perfeitamente emulgado e, em seguida, emulsionado em água (1:5 – 65°C).</p>
Armazenagem:	Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.
Embalagem:	Tambores metálicos com 170 Kg.

