

Descripción:	Compuesto em base de sales sódicas de anhídridos.
Aspecto:	Polvo blanco.
Solidos Totales:	Mín. 88%
pH (sol. 10%):	9,0 – 12,0
Carácter Iónico:	Anfótero.
Aplicación:	Curtido de cueros con cromo.
Propiedades:	<p>Por su característica anfótera, el CHROMPLEX® CAM reacciona con el colágeno, mejorando la penetración del sulfato básico de cromo en pH de piel y baño más elevada que normalmente practicado en los curtidos tradicionales. El resultado de esa innovadora tecnología son cueros más abiertos, de poros finos, cifra diferencial más estable y baja, así como mayor cantidad de Cr₂O₃ fijado.</p> <p>Como el cromo se fija a la medida que va penetrando en la piel, puede pasar de que el basificado no sea necesario.</p> <p>El proceso de curtido con el CHROMPLEX® CAM demanda bajas cantidades de ácidos y álcalis, haciéndolo más controlable y seguro.</p>
Sugerencias de uso:	Recomendamos aplicar de 0,5 – 1,0% em el curtido con cromo, basado em el peso tripa de la piel. Em el recromado, sugerimos aplicar 20% de la cantidad del cromo. Em el neutralizado, recomendamos de 0,5 – 1,0% del CHROMPLEX® CAM sobre el peso rebajado del wet blue.
Almacenaje:	El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas, puede ser almacenado por 12 meses.
	
Embalaje:	Bolsas de 25 Kg en pallets con 875 Kg.