

Descripción:	Mezcla sólida a la luz de taninos orgánicos con cromo.
Aspecto:	Polvo verde.
pH (sol. 10%):	4,5 – 7,0
Carácter Iónico:	Catiónico.
Contenido Cr₂O₃:	16,25 – 16,9%
Aplicación:	Pré-curtido, curtido y recurtido de cueros al cromo.
Propiedades:	<p>El UNICHROM® TL produce cueros con tacto lleno, blando y de excelente lija, lo que facilita las operaciones posteriores de impregnación. Este producto es compatible con otros taninos sintéticos resinosos, melaminas e naftalénicos.</p> <p>En el recurtido de cueros al cromo, el UNICHROM® TL saca tinturas uniformes, intensas y brillantes. Presenta excelente capacidad de agotamiento de los baños residuales.</p>
Sugerencias de uso:	El UNICHROM® TL debe ser aplicado en el recurtido, después del lavado ácido, entre 20 y 40°C y de 2,0 – 6,0% de acuerdo con el artículo a ser producido la materia prima.
Almacenaje:	<p>El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas, puede ser almacenado por 12 meses.</p> 
Embalaje:	Bolsas con 25 Kg en pallets con 1.000 Kg.