

## UNISYNT® AN

### Tanino sintético anfótero

<b>Descripción:</b>	Poli condensado de base fenólica y derivados sulfónicos.
<b>Aspecto:</b>	Polvo beige – castaño.
<b>Sólidos totales:</b>	>90%
<b>pH (sol. 10%):</b>	5,0 – 7,0
<b>Carácter iónico:</b>	Aniónico.
<b>Aplicación:</b>	Recurtido.
<b>Propiedades:</b>	<p>El <b>UNISYNT® AN</b> es un tanino sintético anfótero de sustitución, compatible con todos los recurtientes aniónicos tradicionales, así como con cromo.</p> <p>El <b>UNISYNT® AN</b> tiene acción dispersante sobre los taninos vegetales, tiene buena resistencia a luz y al calor. Es indicado para todos los tipos de recurtido.</p>
<b>Sugerencias de uso:</b>	<p>Recomendamos el <b>UNISYNT® AN</b> combinado con taninos vegetales, resinas acrílicas, o syntanes de nuestra línea <b>UNISYNT®</b>, en cantidades variadas, para los diversos procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li> Napa vestimenta: 4,0 – 8,0% sobre peso rebajado del cuero;</li><li> Napa calzado: 3,0 – 10,0% sobre peso rebajado del cuero;</li><li> Semi cromo: 5,0 – 8,0% sobre peso rebajado del cuero.</li></ul>
<b>Almacenaje:</b>	<p>El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas, puede ser almacenado por 12 meses.</p> 
<b>Embalaje:</b>	Bolsas con 25 Kg sobre pallets con 875 Kg.