

Tanino sintético de base melamina sulfonada




Descripción:	Copolímero de melamina sulfonada.
Aspecto:	Polvo gris.
Sólidos totales:	Mín. 92%
pH (sol. 10%):	6,5 – 8,5
Carácter iónico:	Aniónico.
Aplicación:	Recurtido.
Propiedades:	

El **UNISYNT® MLF** es una melamina con óptimo poder recurtiente, que puede ser combinado con otros recurtientes en el recurtido. Cueros hechos con **UNISYNT® MLF** presentan buena llenura y óptima firmeza de flor. Posee alta afinidad con los químicos recurtientes, **UNISYNT® MLF** puede ser aplicado en cualquier etapa del recurtido.

El efecto pulido al escobado con **UNISYNT® MLF** es muy agradable y suave, produciendo poros lisos y buena llenura de los flancos. Aporta al cuero un buen corte de lija y óptima retención de gravado de estampas.


Sugerencias de uso:

Recomendamos el **UNISYNT® MLF** puro o combinado con taninos vegetales, resinas acrílicas o taninos sintéticos de nuestra línea **UNISYNT®**, en cantidades adecuadas a cada artículo:

-  Neutralizado: 2,0 – 4,0% sobre peso rebajado;
-  Recurtido: 4,0 – 10,0% sobre peso rebajado;
-  Engrase: 2,0 – 4,0% sobre peso rebajado.

Almacenaje:

El producto debe ser mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas, se puede almacenar por 12 meses.



Embalaje:

Bolsas con 25 Kg sobre pallets con 1.000 Kg.