
Descripción:	Mezcla sinérgica de polímeros de origen vegetal.
Aspecto:	Polvo beige amarillento.
Sólidos totales:	Mín. 89%
pH (sol. 10%):	5,5 – 7,5
Aplicación:	Em procesos donde hay mucha astringencia como, por ejemplo, cuando hay presencia de taninos de sustitución y/o vegetales, o no procesamiento de cueros de bajo espesor, con el objetivo de prevenir la formación de nudos.
Propiedades:	UP SLIP® RS es una mezcla de materias primas vegetales. Tratase de un deslizante inerte desarrollado para disminuir el atrito entre los cueros y las paredes de los tambores, proporcionando así, buena distribución de los productos ofertados. Usando el UP SLIP® RS evitamos la abrasión mecánica, con consecuente reducción de los daños a la flor.
Usos sugeridos:	Sugerimos aplicar de 0,1 – 0,5%, en las diversas etapas del proceso. Recomendamos que el producto sufra acción mecánica por un mínimo de 30 minutos antes de finalizar la operación.
Almacenaje:	Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio, controlado y sin temperaturas extremas, se puede almacenar por 12 meses.
Embalaje:	Bolsas con 25 Kg sobre pallets de 875 Kg.

