






## UP SOFT® AG

### Alcohol graso con aditivos

<b>Descripción:</b>	Alquil e hidrocarburos alifáticos de alto peso molecular.
<b>Aspecto:</b>	Líquido viscoso blanco – amarillento.
<b>pH (sol. 10%):</b>	6,0 – 8,5
<b>Sólidos totales:</b>	25,5 - 29,5%
<b>Carácter Iónico:</b>	Aniónico
<b>Solidez a la luz:</b>	Excelente
<b>Estabilidad al calor:</b>	Muy buena
<b>Estabilidad a electrolitos:</b>	Excelente
<b>Aplicación:</b>	Curtido, recromado y engrase de cueros al cromo.
<b>Propiedades:</b>	<p>Desarrollado con materias primas de alta calidad, el <b>UP SOFT® AG</b> es indicado para el curtido de cueros con cromo, actuando como deslizante y evitando la fricción, responsable en su mayoría por la “flor lijada” en wet blues. Una vez incorporado, el <b>UP SOFT® AG</b> actúa como auxiliar de hidratación de los cueros, tornando más hidrófilos, blandos y flexibles. Estas propiedades dejan las operaciones mecánicas de escurrido y rebajado bastante más eficientes.</p> <p>Otro importante aspecto del <b>UP SOFT® AG</b> es la mejora en la distribución de las grasas naturales, evitando la formación de jabones de cromo en la flor. Así, el cuero curtido presenta un color más claro y uniforme.</p>
<b>Usos sugeridos:</b>	<p>La cantidad de <b>UP SOF® AG</b> usada, depende del tipo de cuero y efecto deseado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Curtimento con cromo: 0,3 - 0,6% sobre peso tripa;</li> <li> Remojo y lavado de wet blue: 0,3 - 1,0% sobre peso rebajado;</li> <li> Recromado: 0,3 - 1,0% sobre peso rebajado.</li> </ul>
<b>Almacenaje:</b>	<p>Recomendamos conservar el producto cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas.</p>
	 
<b>Embalaje:</b>	Tambores metálicos con 170 Kg.