





UP SOFT® DX

Apresto sintético.

Descripción:	Ésteres sintéticos emulsionados.
Aspecto:	Líquido fluido castaño amarillento.
Sólidos totales:	59,0 – 63,0%
pH (sol. 10%):	6,0 – 8,5
Carácter Iónico:	Aniónico
Solidez a la luz y al calor:	Excelente
Estabilidad a electrolitos:	Excelente
Estabilidad al cromo:	Buena
Aplicación:	En el engrase principal de cueros vegetales y al cromo.
Propiedades:	<p>El UP SOFT® DX es un aceite de base sintética con óptima penetración. Produce cueros livianos, de buena resistencia a la luz y al calor, sin olor, de blandura profunda y tacto seco.</p> <p>El UP SOFT® DX proporciona excelente agotamiento de los baños de engrase, con buena distribución y alto poder de fijación a las fibras del cuero.</p>
Usos sugeridos:	<p>El UP SOFT® DX puede ser usado solo o combinado con otros aceites aniónicos de nuestra línea UP SOFT®. Sugerimos mezclar perfectamente antes de emulsionar en agua a 60°C, en la proporción de 1:3.</p> <ul style="list-style-type: none">  Tapicería mueble: 15 – 20% sobre el peso del wet blue rebajado.  Calzado masculino: 5,0 a 10,0% sobre el peso del wet blue rebajado.  Semi cromo: 7,0 – 10,0% sobre el peso del wet blue rebajado.
Almacenaje:	<p>Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio, controlado y sin temperaturas extremas, puede ser almacenado por 12 meses.</p>
Embalaje:	 <p>Tambores metálicos de 180 Kg o Bidones con 950 Kg.</p>