


UP SOFT® GFA

Éster fosfórico con aditivos

Descripción:	Alcoholes grasos especiales esterificados con aditivos.
Aspecto:	Pasta blanca.
Sólidos totales:	50,0 – 54,0%
pH (sol. 10%):	6,0 – 8,5
Carácter Iónico:	Aniónico
Solidez a la luz:	Excelente
Solidez al calor:	Buena
Estabilidad a electrolitos:	Inestable
Aplicación:	Como agente de hidrofugación y en el engrase de cueros super blandos.
Propiedades:	<p>El UP SOFT® GFA es un apresto especialmente desarrollado para cueros muy blandos, de tacto sedoso y permanente. Bajo peso es una de sus principales características. Puede ser aplicado en cueros blancos, con buena penetración y tonalidades limpias.</p> <p>Cuando aplicado en cueros curtidos con cromo, funciona como agente hidro repelente, el UP SOFT® GFA proporciona altas flexiones en el penetrómetro Bally y Maeser. Para resultados óptimos de hidrofugación, debe ser fijado con sales de cromo o aluminio, en baño nuevo, después de la acidificación. Son recomendados intensos lavados al final del proceso, para remover sales del cuero.</p>
Usos sugeridos:	<p>Cuando combinado con otros aceites, el UP SOF® GFA debe ser perfectamente mezclado y emulsionado en agua (1:5 – 65°C).</p> <p>Como producto único, el UP SOF® GFA debe ser pré emulsionado, en agua entre 55 – 65°C y rodar por 60 – 120 minutos, permitiendo la penetración y agotamiento del baño.</p>
Almacenaje:	Recomendamos conservar el producto cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas.
Embalaje:	 <p>Tambores metálicos con 170 Kg.</p>