


## UP SOFT® MFG

### Alcohol graso con aditivos

---

<b>Descripción:</b>	Alcoholes grasos especiales esterificados con aditivos.
<b>Aspecto:</b>	Pasta blanca.
<b>Solidos totales:</b>	45,5 – 50,3%
<b>pH (sol. 10%):</b>	6,5 – 9
<b>Carácter Iónico:</b>	Aniónico
<b>Solidez a la luz:</b>	Excelente
<b>Solidez al calor:</b>	Boa
<b>Estabilidad a electrolitos:</b>	Instable
<b>Aplicación:</b>	En el engrase de cueros blandos.
<b>Propiedades:</b>	<p>El <b>UP SOFT® MFG</b> es una emulsión blanca, ligeramente alcalina, muy compatible a los aceites y colorantes aniónicos.</p> <p>Es sólido a la luz, muy apropiado para el engrase de cueros blancos o de tonalidades claras. Dependiendo del proceso, se puede obtener con el <b>UP SOFT® MFG</b> un engrase profundo con tacto sedoso y fibras bastante esponjosas.</p> <p>Se puede mejorar la repelencia al agua con dosaje alto de 30 - 50% del <b>UP SOFT® MFG</b> en el engrase, sin la necesidad de una fijación especial. Tiene el mismo efecto sobre la terminación.</p>
<b>Usos sugeridos:</b>	<p>La cantidad de <b>UP SOF® MFG</b> recomendada, depende del tipo de cuero y del efecto deseado, variando entre 4 – 15% calculado sobre el peso rebajado de los cueros.</p> <p>Cuando aplicado combinado con otros aceites, el <b>UP SOFT® MFG</b> debe ser perfectamente mezclado y emulsionado en agua (1:5 – 65°C).</p>
<b>Almacenaje:</b>	Cuando el producto es mantenido cerrado en su embalaje original, en ambiente controlado y sin temperaturas extremas, puede se almacenar por 6 meses.
<b>Embalaje:</b>	 <p>Tambores metálicos con 170 Kg.</p>