


UP SOFT® RKB

Apresto semi sintético sulfitado.

Descrição:	Ésteres sulfitados naturais e sintéticos.
Aspecto:	Pasta amarelada.
Teor de sólidos totais:	47 – 51%
pH (sol. 10%):	6 – 8,5
Caráter Iônico:	Aniônico
Solidez à luz e ao calor:	Boa
Estabilidade ao ácido:	Boa
Estabilidade eletrólitos:	Boa
Aplicação:	No engraxe de couros macios para moveleiro, vestuário e cabedal de calçado.
Propriedades:	<p>O UP SOFT® RKB é um apresto de base natural e sintética. Produz couros leves, boa resistência à luz e ao calor, ausência de cheiro, maciez profunda e excelente quebra no fulão de bater.</p> <p>Podemos usar o UP SOFT® RKB como engraxante único ou combinado, na confecção de couros com toque cálido e sedoso. Sua fórmula é isenta de ácido esteárico e palmítico, sendo muito apropriado para artigos submetidos à ampla oscilação térmica.</p>
Sugestão de uso:	<p>Sugerimos aplicar o UP SOFT® RKB diretamente no fulão ou emulsionado em água a 60°C, na proporção de 1:3.</p> <ul style="list-style-type: none">🔗 Napa vestuário: 10,0 – 18,0% sobre o peso wet blue rebaixado.🔗 Napa estofamento: 8,0 – 14,0% sobre o peso wet blue rebaixado.🔗 Calçado cabedal: 5,0 a 8,0% sobre o peso rebaixado.
Armazenagem:	<p>Quando o produto for mantido fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas, pode-se armazená-lo por 12 meses.</p>
	
Embalagem:	Tambores de 190 Kg ou IBC com 1.000 Kg.