


UNITOP® COMPACT SD

Compacto para acabamento

Descrição:	Resina acrílica combinada a fillers e ceras
Aspecto:	Líquido viscoso bege
pH (sol. 10%):	8,0 – 10,0.
Teor de Sólidos Totais:	23 - 27%.
Carga iônica:	Aniônico.
Aplicação:	Acabamento.
Propriedades:	<p>O UNITOP® COMPACT SD dispensa utilização de fillers e ceras por sua combinação de matérias-primas, onde se obtém acabamentos muito elegantes, excelente cobertura de defeitos, boa maciez e boa gravação, sem a necessidade do uso de laca intermediária.</p> <p>É indicado para acabamento de raspas e couros lixados.</p>
Sugestão de uso:	<p>Recomenda-se o uso de UNITOP® COMPACT SD misturado com água e pigmentos, conforme desejado.</p> <p>Pigmento: 150 – 100 pts</p> <p>Água: 50 – 250 pts</p> <p>Unitop Compact SD: 800 – 650 pts</p>
Armazenagem:	<p>Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.</p>
	
Embalagem:	Tambores de 190 Kg.

A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.

Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.

The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.

They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.