


UNITOP® FILLER A

Filler

Descrição:	Dispersão aquosa de cargas inorgânicas, isento de ceras.
Aspecto:	Líquido branco viscoso.
pH (sol. 10%):	6,5 – 8,5
Teor de Sólidos Totais:	29 – 33%
Carga iônica:	Não-iônico.
Aplicação:	Acabamento.
Propriedades:	<p>O UNITOP® FILLER A é um filler com propriedades de nivelamento e lisura. Diminui a plasticidade, tornando o tato do acabamento mais natural. Melhora o poder de cobertura e igualiza a cor do acabamento, sem prejuízo às tonalidades claras.</p> <p>O UNITOP® FILLER A melhora o comportamento na prensagem, incrementando as propriedades de gravabilidade e prevenindo a pegajosidade do empilhamento no cavalete.</p> <p>Outra propriedade importante do UNITOP® FILLER A é enchimento da capa de acabamento, reduzindo a artificialidade dos acabamentos sobre flor corrigida.</p>
Sugestão de uso:	Recomenda-se o uso de UNITOP® FILLER A de 30 a 50 g/L na solução dependendo do balanceamento das resinas e podendo variar de acordo com o efeito desejado.
Armazenagem:	Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.



Embalagem: Tambores de 180 Kg.

A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.

Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.

The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.

They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.