


UNITOP® WAX UP

Top para acabamento

Descrição:	Emulsão aquosa de cera de carnaúba e parafina.
Aspecto:	Líquido amarelado.
pH (sol. 10%):	7,0 – 9,0.
Teor de Sólidos Totais:	51 - 55%.
Carga iônica:	Não-iônico.
Aplicação:	Acabamento.
Propriedades:	<p>O UNITOP® WAX UP confere aos couros excelente efeito de brilho e lisura, sem prejudicar a penetração dos demais agentes de acabamento. Utiliza-se também para evitar que os couros grudem na chapa e em combinação com resinas compactas.</p> <p>As formulações que possuam fundos com ligantes muito macios, quando aditivadas com o UNITOP® WAX UP podem ser prensados ou gravados normalmente, sem a incômoda pegajosidade mecânica na chapa.</p> <p>Da mesma forma, os couros saídos do túnel de secagem podem ser empilhados flor com flor sem prévio resfriamento.</p> <p>A retenção da estampa dos filmes de acabamento é visivelmente melhor usando o UNITOP® WAX UP.</p>
Sugestão de uso:	Recomenda-se o uso de UNITOP® WAX UP diluído 1:1 com água, variando de acordo com o efeito desejado.
Armazenagem:	Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.
	
Embalagem:	Tambores de 180 Kg.

A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.

Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.

The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.

They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.